



LUMiBAR SDM-110

Objednávací kód: LMB110

LUMiBAR SDM-110 je modul určený na ovládanie svietidiel s vyvedenou analógovou reguláciou 0-10 V prostredníctvom príkazov prijímaných z napájacieho vedenia.

Vlastnosti

- ✓ Powerline komunikácia QM-50-SSI1
- ✓ Malé rozmery umožňujú inštaláciu do viacerých typov svietidiel
- ✓ Riadenie osvetlenia v reálnom čase
- ✓ Autonómne riadenie osvetlenia podľa nahraného harmonogramu
- ✓ Možnosť hromadne nahrávať harmonogram do skupín
- ✓ Regulácia od 0 do 100% s funkciou Stand-by
- ✓ Výstup je galvanicky oddelený od vstupu

Parameter	Hodnota
Napájanie	AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz
Spotreba	0,4 W
Komunikačné rozhranie	Powerline QM-50-SSI1
Výstup	DC 0-10 V
Trieda ochrany	II.
IP krytie	IP20
Rozmery (DxŠxV)	75x35x12 mm
Hmotnosť	23 g
Pracovná teplota	-20 °C ~ +75 °C
Max. prierez vodičov	0,2-0,75 mm ² pevný
Normy	EN 61 347-1, EN 61 347-2-11, EN 55 015, EN 61 000-3-2, EN 61 547, EN 61 000-3-3

Schéma zapojenie

